ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

Каталог 2015

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: ST — стандарт, PR — премиум
- P — Материал корпуса: P — пластик, M — металл
- P — Материал рассеивателя: P — полистирол микропризма, N — поликарбонат микропризма, O — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО

Назначение: офисы, общественные и общеобразовательные помещения, торговые залы

Комплектация	25 ST P/P 25 ST P/N	25 ST P/0	25 ST M/P 25 ST M/N	25 ST M/0	35 ST P/P 35 ST P/N	35 ST P/0	35 ST M/P 35 ST M/N	35 ST M/0
Мощность, Вт	25				35			
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2880				3480			
Общий световой поток светильника, Лм	2419	1451	2419	1451	3226	2304	3226	2304
Марка светодиода	Refond							
Количество светодиодов, Шт	48				64			
Световой поток одного светодиода, Лм	60							
Цветовая температура, К	5000							
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000							
Индекс цветопередачи CRI	85							
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1							
Материал печатных плат	алюминий							
Степень защиты корпуса светильника, IP	20							
Вид климатического исполнения	УХЛ 4							
Способ крепления	универсальный (встраивается/накладывается)							
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	595 x 595 x 40							
Масса, Кг	2.8		3		2.8		3	
Напряжение питания	AC 175-260							
Частота, Гц	50 ± 10%							
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97							
Класс защиты от поражения эл. током	I							
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°							
Гарантия, мес	36							
Диаграмма распределения светового потока	косинусная							
Количество светильников в коробке, шт	2							
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	610x610x100							
Вес коробки со светильниками, кг	6,2		6,6		6,2		6,6	
Объем упаковки, м3	0,04							

TL-ЭКО

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: **ST** — стандарт, **PR** — премиум
- P — Материал корпуса: **P** — пластик, **M** — металл
- P — Материал рассеивателя: **P** — полистирол микропризма, **N** — поликарбонат микропризма, **O** — опал матовый поликарбонат

Комлектация	38 ST P/P 38 ST P/N	38 ST P/0	38 ST M/P 38 ST M/N	38 ST M/0	43 ST P/P 43 ST P/N	43 ST P/0	43 ST M/P 43ST M/N	43 ST M/0	48 ST P/P 48 ST P/N	48 ST P/0	48 ST M/P 48 ST M/N	43 ST M/0
Мощность, Вт	38				43				48			
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4320				4800				5400			
Общий световой поток светильника, Лм	3629	2592	3629	2592	4032	2419	4032	2419	4536	2880	4536	2880
Марка светодиода	Refond											
Количество светодиодов, Шт	72				80				90			
Световой поток одного светодиода, Лм	60											
Цветовая температура, К	5000											
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000											
Индекс цветопередачи CRI	85											
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1											
Материал печатных плат	алюминий											
Степень защиты корпуса светильника, IP	20											
Вид климатического исполнения	УХЛ 4											
Способ крепления	универсальный (встраивается/накладывается)											
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	595 x 595 x 40											
Масса, Кг	2,8		3		2,8		3		2,8		3	
Напряжение питания	AC 175-260											
Частота, Гц	50 ± 10%											
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97											
Класс защиты от поражения эл. током	I											
Температура эксплуатации, °С	от -1° до +45°											
Гарантия, мес	36											
Диаграмма распределения светового потока	косинусная											
Количество светильников в коробке, шт	4											
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	610x610x100											
Вес коробки со светильниками, кг	6,2		6,6		6,2		6,6		6,2		6,6	
Объем упаковки, м3	0,04											

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: **ST** — стандарт, **PR** — премиум
- P — Материал корпуса: **P** — пластик, **M** — металл
- P — Материал рассеивателя: **P** — полистирол микропризма, **N** — поликарбонат микропризма, **O** — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО 236/

Назначение: офисы, общественные и общеобразовательные помещения, торговые залы

Комплектация	25 ST P 25 ST N	25 ST O	35 ST P 35 ST N	35 ST O
Мощность, Вт	25		35	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2880		3480	
Общий световой поток светильника, Лм	2419	1451	3226	2304
Марка светодиода	Refond			
Количество светодиодов, Шт	48		64	
Световой поток одного светодиода, Лм	60			
Цветовая температура, К	5000			
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1			
Материал печатных плат	алюминий			
Степень защиты корпуса светильника, IP	20			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Способ крепления	накладной			
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1200x200x40			
Масса, Кг	2.7			
Напряжение питания	AC 175-260			
Частота, Гц	50 ± 10%			
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°			
Гарантия, мес	36			
Диаграмма распределения светового потока	косинусная			
Количество светильников в коробке, шт	2			
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	1230x220x100			
Вес коробки со светильниками, кг	6			
Объем упаковки, м3	0,03			

Включите свет с нами

TL-ЭКО 236/

TL-ЭКО	43	ST	P	/	P
Офисное освещение	Мощность Вт	Серия **ST** — стандарт **PR** — премиум	Материал корпуса **P** — пластик **M** — металл		Материал рассеивателя **P** — полистирол микропризма **N** — поликарбонат микропризма **O** — опал матовый поликарбонат

Комплектация	38 ST P 38 ST N	38 ST O	43 ST P 43 ST N	43 ST O
Мощность, Вт	38		43	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4320		4800	
Общий световой поток светильника, Лм	3629	2592	4032	2880
Марка светодиода	Refond			
Количество светодиодов, Шт	72		80	
Световой поток одного светодиода, Лм	60			
Цветовая температура, К	5000			
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1			
Материал печатных плат	алюминий			
Степень защиты корпуса светильника, IP	20			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Способ крепления	накладной			
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1200x200x40			
Масса, Кг	2.7			
Напряжение питания	AC 175-260			
Частота, Гц	50 ± 10%			
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°			
Гарантия, мес	36			
Диаграмма распределения светового потока	косинусная			
Количество светильников в коробке, шт	2			
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	1230x220x100			
Вес коробки со светильниками, кг	6			
Объем упаковки, м3	0,03			

ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА

www.tl-led.ru
+7 (863) 231-15-37
sale@tl-led.ru