



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

Включите свет с нами

www.tl-shop.ru



АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS GW JTLQS1.EM, ресурс до 100 000 часов
	Источник питания	Аргос-Электрон
	Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения
	Рассеиватель	Полистирол (микропризма, опал)
	Материал корпуса	Металл, пластик
	Защита светильника	IP 20
	Цветовая температура	5К - 5000 К, 4К - 4000 К

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	120°
Способ крепления	Универсальный (встраиваемый, накладной)
Габариты светильника, ДхШхВ	TL-ЭКО БАП - 595x595x40 мм; TL-Office БАП - 1200x200x40 мм
Масса светильника	TL-ЭКО БАП - 2,7 кг; TL-Office БАП - 2,55 кг
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-ЭКО БАП»

Наименование светильника



TL-ЭКО 30 PR P (S5E)
5К БАП 2,4



TL-ЭКО 48 PR O (S5E)
5К БАП 2,4

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Мощность БАП, Вт	Световой поток аварийного режима, Лм	Время работы от батареи, ч	Цена 1	Цена 2
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003631	32,1	3631	113	2,4	182	3	
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003638	32,1	2943	92	2,4	147	3	
TL-ЭКО 30 PR P (S5E) 5К БАП 30	УТ000005400	32,1	3631	113	24	1842	1	
TL-ЭКО 30 PR O (S5E) 5К БАП 30	УТ000005399	32,1	2943	92	24	1460	1	
TL-ЭКО 35 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003633	39,1	4477	115	2,4	224	3	
TL-ЭКО 35 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003640	39,1	3586	92	2,4	180	3	
TL-ЭКО 48 PR P (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003635	51,5	5897	115	2,4	295	3	
TL-ЭКО 48 PR O (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003642	51,5	4722	92	2,4	236	3	

Серия «TL-Office БАП»

Наименование светильника



TL-Office 30 L1200 P
5К БАП 2,4



TL-Office 30 L1200 O
5К БАП 2,4

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Мощность БАП, Вт	Световой поток аварийного режима, Лм	Время работы от батареи, ч	Цена 1	Цена 2
TL-Office 30 L1200 P 4К БАП 2,4	УТ000010584	31,7	3631	115	2,4	182	3	
TL-Office 30 L1200 P 5К БАП 2,4	УТ000010628	31,7	3631	115	2,4	182	3	
TL-Office 30 L1200 O 4К БАП 2,4	УТ000010626	31,7	2943	93	2,4	148	3	
TL-Office 30 L1200 O 5К БАП 2,4	УТ000010627	31,7	2943	93	2,4	148	3	
TL-Office 40 L1200 P 4К БАП 2,4	УТ000010585	40,5	4637	114	2,4	232	3	
TL-Office 40 L1200 P 5К БАП 2,4	УТ000010631	40,5	4637	114	2,4	232	3	
TL-Office 40 L1200 O 4К БАП 2,4	УТ000010629	40,5	3714	92	2,4	186	3	
TL-Office 40 L1200 O 5К БАП 2,4	УТ000010630	40,5	3714	92	2,4	186	3	
TL-Office 50 L1200 P 4К БАП 2,4	УТ000010586	51,5	5897	115	2,4	295	3	
TL-Office 50 L1200 P 5К БАП 2,4	УТ000010634	51,5	5897	115	2,4	295	3	
TL-Office 50 L1200 O 4К БАП 2,4	УТ000010632	51,5	4722	92	2,4	236	3	
TL-Office 50 L1200 O 5К БАП 2,4	УТ000010633	51,5	4722	92	2,4	236	3	



ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Противоударный поликарбонат
	Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	Д - 120°
	Защита светильника	IP 67
	Корпус	Анодированный алюминий
	Источник питания	Аргос-Электрон
	Системы защиты источника питания	Защита от 380 В, короткого замыкания, от холостого хода, превышения выходного напряжения, от перегрузки

Способ крепления	Универсальный (кронштейн/кольцо)
Дополнительные опции	Рассеиватель полистирол (микропризма и опал)
Габариты светильника, ДхШхВ	TL-PROM-30, TL-PROM-50 - 395x165x138 мм; TL-PROM-60, TL-PROM-100 - 745x165x138 мм
Масса светильника	TL-PROM-30-5К (Д), TL-PROM-50-5К (Д) — 1,66 кг; TL-PROM-60-5К (Д), TL-PROM-100-5К (Д) — 3 кг.
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM БАП»

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Мощность БАП, Вт	Световой поток аварийного режима, Лм	Время работы от батареи, ч	Цена 1	Цена 2
TL-PROM-30-5К (Д) БАП 30	УТ000005403	28,8	2348	82	24	2348	1	
TL-PROM-50-5К (Д) БАП 2,4	УТ000005401	47,2	5 946	126	2,4	298	3	
TL-PROM-60-5К (Д) БАП 60	УТ000005404	57,6	4696	82	48	4696	1	
TL-PROM-100-5К (Д) БАП 4,8	УТ000005402	94,4	11892	126	4,8	582	3	

TL-PROM-30-5К (Д) БАП 30

TL-PROM-100-5К (Д) БАП 4,8

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS GW JTLQS1.EM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Стиролакрилнитрил (SAN)
	Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	120°
	Защита светильника	IP 65
	Корпус	ABS пластик
	Источник питания	Аргос-Электрон

Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения
Способ крепления	Монтажные скобы
Габариты светильника, ДхШхВ	1270x152x100 мм
Масса светильника	2,16 кг
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-ЭКО БАП»

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Мощность БАП, Вт	Световой поток аварийного режима, Лм	Время работы от батареи, ч	Цена 1	Цена 2
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003630	31,7	3963	125	2,4	198	3	
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 30	УТ000005769	31,7	3963	125	24	2533	1	
TL-ЭКО 236/35 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4	УТ000003645	39,8	4977	125	2,4	249	3	

TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E) 5К БАП 2,4



КОНТУР



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69