



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





LUMEN& EXPERTUNION журнал люмен совместно с expertunion

Протестировано журналом Люмен совместно с профессиональным форумом о светотехнике forum.expertunion.ru

































КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

онлайн каталог на TL-SHOP.ru



















АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ









Светодиоды: Osram DURIS S5PM (для КСС Д), ресурс до 100 000 ч., Osram OSLON Square (для КСС Г, К15, К40), ресурс до 300 000 ч.

Рассеиватели: противоударный поликарбонат и уникальная вторичная оптика соб-ственного производства TL-lens Industrial Square.

Защита светильника: № 67. Корпус: анодированный алюминий

Крепление: скоба +/- 90°.

Системы защиты драйвера: грозозащита, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), защита от 380В, термозащита, защита от короткого замыкания, защита от холостого хода, защита от превышения выходного напряжения.

Базовая гарантия: от 60 мес.

Расширенная гарантия: 5% к стоимости за каждый дополнительный год.

DIM — диммируемый драйвер. «Особая серия»: доступна

Серия «Премиум Плюс EX»

TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex



TL-PROM 1 PR Plus 5K (Γ) Ex



	Артин	MoL	Свето	Марк взрыв	KCC
TL-PROM 1 PR Plus 5K (Д) Ex	YT000005625	48,2	5738	2Ex nC IIC T6 X, Ex tb IIIC T85 °C Db X	Д (120°)
TL-PROM 1 PR Plus 5K (Γ) Ex	УТ000005624	42,4	5744,5		Г (60°)
TL-PROM 1 PR Plus 5K (K15) Ex	YT000006485	42,5	5582		K15 (15°)
TL-PROM 1 PR Plus 5K (K40) Ex	YT000006484	42,8	5704		K40 (40°)

TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex



TL-PROM 2 PR Plus 5K (Γ) Ex




TL-PROM 2 PR Plus 5K (Д) Ex	YT000005574	93	11299		Д (120°)
TL-PROM 2 PR Plus 5K (Γ) Ex	YT000005312	84,8	11489	2Ex nC IIC T6 X, Ex tb IIIC T85 °C Db X	Г (60°)
TL-PROM 2 PR Plus 5K (K15) Ex	YT000006487	84,9	11164		K15 (15°)
TL-PROM 2 PR Plus 5K (K40) Ex	YT000006486	85,6	11408		K40 (40°)



Включите свет с нами

000 «**КОНТУР**»





000 «Технологии света»



г. Таганрог, Мариупольское шоссе, д. 71 Л

