



Серия TL-ЭКО



Варианты монтажа

Крепление в комплекте:



Скобы для монтажа к поверхности, скобы для тросового отвеса

Рассеиватели и КСС



Прозрачный рассеиватель из стиролакрилнитрила (SAN)



Светодиоды и CRI

Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5
Ресурс 100 000 ч



Базовая комплектация:
CRI 80

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 3000K, 4000K, 6000K

Источники питания



APGOS
(Россия)



- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода



Устройство термал менеджмента и герметизации

- ① Корпус
- ② Плата
- ③ Формованный силикон
- ④ Рассеиватель





Серия «TL-ЭКО»

Расшифровка маркировки

TL-ЭКО-	236/30	PR	IP65	(S5E)
Серия "Промышленный"	Индекс мощности	Модификация	Степень пылевлагозащиты	Префикс диодов



Габариты, ДхШхВ, мм: 600x152x100
 Масса, кг: 1,3

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ Цена 1
TL-ЭКО 118/16 PR IP65 (S5E)	УТ000009478	15,9	1 987	125,0	120	
TL-ЭКО 118/20 PR IP65 (S5E)	УТ000009479	20,3	2 537	125,0	120	



Габариты, ДхШхВ, мм: 1270x152x100
 Масса, кг: 2,2

TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E)	УТ000003616	31,7	3 963	125,0	120	
TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	УТ000003617	39,8	4 977	125,1	120	
TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E)	УТ000009477	51,5	6 437	125,0	120	

