



✓ Торговые помещения, бутики, павильоны

✓ Рабочие места в промышленности и рабочие зоны салонов красоты

✓ Бизнес-центры, офисы, зоны ресепшн

✓ Коридоры и проходы

Серии LINE M, TRADE LINE, PROM TRADE

Особенности линейки LINE M




Индивидуальное подключение




Последовательное подключение




Угловое соединение, непрерывная засветка



Соединение при помощи X-коннектора TL-Line M



Соединение при помощи T-коннектора TL-Line M



Соединение при помощи Г-коннектора TL-Line M


Особенности линейки TRADE LINE




Индивидуальное подключение




Последовательное подключение




Угловое соединение



Соединение при помощи X-коннектора Trade Line



Соединение при помощи T-коннектора Trade Line



Соединение при помощи Г-коннектора Trade Line

Особенности линейки PROM TRADE



Только индивидуальное подключение



Установлен клапан выравнивания давления



Варианты монтажа



Рым-болты
(для тросового отвеса)



Поворотный
кронштейн на стену




Варианты крепления
скобой к стене



Рассеиватели и КСС




Призматический поликарбонат
(Р — призма)



Глубокая
80°



Матовый поликарбонат
(О — опал)



Косинусная
120°



Оптический поликарбонат
(S — стекло полимерное)

Светодиоды и CRI



Osram Duris (Германия)
Ресурс 100 000 ч



Базовая
комплектация:
CRI 80+

Цветовые температуры

Базовая: 5000K



Под заказ: 6000K

Источник питания



АРГОС
(Россия)



Комплектация под заказ:
Блок аварийного питания

Устройство термал менеджмента и герметизации



LINE M

1

Корпус

2

Плата

3

Силиконовый
уплотнитель

4

Рассеиватель



TRADE LINE, PROM TRADE