

# Серия TL-PROM PLUS



















Приобретается отдельно для 35 - 165 Вт:

# Варианты монтажа

### Крепление в комплекте:







Поворотные кронштейны для монтажа к поверхности, рым-болты для тросового отвеса

Кронштейн регулируемый П-образный (КРП Plus)

**АРГОС** 

Источники питания

## Рассеиватели и КСС



Прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната



Рассеиватели и вторичная оптика TL-lens Industrial собственная разработка и производство. Материал ударопрочный оптический поликарбонат Macrolon (Италия)



Глубокая 60°

Светодиоды и CRI

### Светодиоды Osram (Германия)



Duris S5 Pecypc 100 000 ч



Square Pecypc 300 000 ч





Под заказ: повышенная CRI

Базовая комплектация: CRI 72



для спортивных объектов

## Дополнительные опции:



Опаловый рассеиватель из оптического поликарбоната



Призматический рассеиватель из оптического поликарбоната




TL-lens Industrial

Концентрир. 30°

Глубокая

### Цветовые температуры

Базовая: 5000К, 4000К



Под заказ: 3000К, 6000К



- Термозащита
- Защита от короткого замыкания
- Защита от превышения напряжения питания
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
- Защита от холостого хода





# Серия «TL-PROM PLUS»

•				Расшифровка маркировки
TL-PROM	55	Plus / PR Plus	4K / 5K	D/Д/Г/K40
Серия "Промышленный"	Индекс мощности	Модификация	Цветовая температура	Тип КСС, угол раскрытия



📦 Габариты, ДхШхВ, мм: 223x150x120 🚵 Масса, кг: 1,72

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена
TL-PROM 35 Plus 4K D	YT000007950	35,0	5 487	156,8	120	
TL-PROM 35 Plus 5K D	YT000007946	35,0	5 487	156,8	120	
TL-PROM 45 Plus 4K D	YT000007952	44,8	6 574	146,7	120	
TL-PROM 45 Plus 5K D	YT000007948	44,8	6 574	146,7	120	
TL-PROM 50 PR Plus 5K (Γ)	YT000004442	42,4	5 543	130,7	60	
TL-PROM 50 PR Plus 5K (K40)	YT000004441	42,6	5 618	131,9	40	
TL-PROM 55 Plus 4K D	YT000007954	53,8	8 051	149,6	120	
TL-PROM 55 Plus 5K D	YT000007956	53,8	8 051	149,6	120	



📦 Габариты, ДхШхВ, мм: 423x150x120 **å** Масса, кг: 3,24

TL-PROM 65 Plus 4K D	УТ000007958	61,9	9 264	149,7	120	
TL-PROM 65 Plus 5K D	УТ000007960	61,9	9 264	149,7	120	
TL-PROM 70 Plus 4K D	УТ000007962	67,2	10 785	160,5	120	
TL-PROM 70 Plus 5K D	УТ000007964	67,2	10 785	160,5	120	
TL-PROM 80 Plus 4K D	УТ000007966	78,6	11 982	152,4	120	
TL-PROM 80 Plus 5K D	УТ000007968	78,6	11 982	152,4	120	
TL-PROM 90 Plus 4K D	УТ000007970	85,4	13 105	153,5	120	
TL-PROM 90 Plus 5K D	УТ000007972	85,4	13 105	153,5	120	
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Д)	УТ000002594	93,0	11 299	121,5	120	
TL-PROM 100 PR Plus 5K (Γ)	УТ000004439	84,8	11 086	130,7	60	
TL-PROM 100 PR Plus 5K (K40)	УТ000004440	85,2	11 235	131,9	40	
TL-PROM 105 Plus 4K D	УТ000007974	102,3	15 710	153,6	120	
TL-PROM 105 Plus 5K D	УТ000007976	102,3	15 710	153,6	120	








Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективності ЛМ/Вт	Угол раскрытия, градусы	РРЦ цена 1
TL-PROM 120 Plus 4K D	YT000007978	113,2	17 578	155,3	120	
TL-PROM 120 Plus 5K D	YT000007980	113,2	17 578	155,3	120	
TL-PROM 135 Plus 4K D	УТ000007982	134,2	19 852	147,9	120	
TL-PROM 135 Plus 5K D	YT000007984	134,2	19 852	147,9	120	



📦 Габариты, ДхШхВ, мм: 623x150x120 🚵 Масса, кг: 4,8

TL-PROM 150 PR Plus 5K (Д)	УТ000002595	141,2	17 037	120,7	120	
TL-PROM 150 PR Plus 5K (Γ)	УТ000004422	127,2	16 629	130,7	60	
TL-PROM 150 PR Plus 5K (K40)	УТ000004421	127,8	16 853	131,9	40	
TL-PROM 165 Plus 4K D	УТ000007986	152,0	23 745	156,2	120	
TL-PROM 165 Plus 5K D	УТ000007988	152,0	23 745	156,2	120	



📦 Габариты, ДхШхВ, мм: 823x150x120 🚵 Масса, кг: 6,3

TL-PROM 180 Plus 4K D	УТ000007990	170,8	26 210	153,5	120	
TL-PROM 180 Plus 5K D	УТ000007992	170,8	26 210	153,5	120	
TL-PROM 200 PR Plus 5K (Γ)	УТ000004511	169,6	22 172	130,7	60	
TL-PROM 200 PR Plus 5K (K40)	УТ000004513	170,4	22 470	131,9	40	
TL-PROM 210 Plus 4K D	УТ000007994	204,6	31 420	153,6	120	
TL-PROM 210 Plus 5K D	YT000007996	204,6	31 420	153,6	120	



📦 Габариты, ДхШхВ, мм: 622x293x120 🚵 Масса, кг: 9,6

TL-PROM 240 Plus 4K D	УТ000007999	224.4	35 156	155,3	120	
TL-PROM 240 Plus 4N D	y1000007777	226,4	30 106	100,5	120	
TL-PROM 240 Plus 5K D	УТ000007997	226,4	35 156	155,3	120	
TL-PROM 270 Plus 4K D	УТ000008002	268,4	39 704	147,9	120	
TL-PROM 270 Plus 5K D	УТ000008004	268,4	39 704	147,9	120	
TL-PROM 300 PR Plus 5K (Γ)	YT000004518	254,4	33 258	130,7	60	

















