



ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

Каталог 2015



TL-ЭКО 236/30 PR IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки

	Мощность, Вт	30
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	3 264
	Общий световой поток светильника, Лм	2 741
	Марка светодиода	Osram DURIS E5
	Количество светодиодов, Шт	48
	Световой поток одного светодиода, Лм	68
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/35 PR IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки

	Мощность, Вт	35
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	3 840
	Общий световой поток светильника, Лм	3 226
	Марка светодиода	Osram DURIS E5
	Количество светодиодов, Шт	64
	Световой поток одного светодиода, Лм	60
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/40 PR IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки

	Мощность, Вт	40
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	4 320
	Общий световой поток светильника, Лм	3 629
	Марка светодиода	Osram DURIS E5
	Количество светодиодов, Шт	72
	Световой поток одного светодиода, Лм	60
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/43 PR IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки

	Мощность, Вт	43
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	4 800
	Общий световой поток светильника, Лм	4 032
	Марка светодиода	Osram DURIS E5
	Количество светодиодов, Шт	80
	Световой поток одного светодиода, Лм	60
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/25 ST IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры



Мощность, Вт	25
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3 264
Общий световой поток светильника, Лм	2 742
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	48
Световой поток одного светодиода, Лм	68
Цветовая температура, К	5000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
Индекс цветопередачи CRI	85
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	полимерный пластик
Материал корпуса	АВС пластик
Степень защиты корпуса светильника, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Способ крепления	монтажные скобы
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
Масса, Кг	2,5
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
Объем упаковки, м3	0,01
Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/35 ST IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры



Мощность, Вт	35
Световой поток светодиодного модуля, Лм	3 840
Общий световой поток светильника, Лм	3 226
Марка светодиода	Samsung
Количество светодиодов, Шт	64
Световой поток одного светодиода, Лм	60
Цветовая температура, К	5000
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
Индекс цветопередачи CRI	85
Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
Материал печатных плат	алюминий
Рассеиватель	полимерный пластик
Материал корпуса	АВС пластик
Степень защиты корпуса светильника, IP	65
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Способ крепления	монтажные скобы
Диаграмма распределения светового потока	косинусная
Напряжение питания, В	АС 175-260
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
Гарантия, Мес	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
Масса, Кг	2,5
Количество светильников в коробке, шт	1
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
Объем упаковки, м3	0,01
Вес коробки со светильниками, кг	2,8





TL-ЭКО 236/38 ST IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры

	Мощность, Вт	38
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	4 320
	Общий световой поток светильника, Лм	3 629
	Марка светодиода	Samsung
	Количество светодиодов, Шт	72
	Световой поток одного светодиода, Лм	60
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



TL-ЭКО 236/43 ST IP-65

Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры

	Мощность, Вт	43
	Световой поток светодиодного модуля, Лм	4 800
	Общий световой поток светильника, Лм	4 032
	Марка светодиода	Samsung
	Количество светодиодов, Шт	80
	Световой поток одного светодиода, Лм	60
	Цветовая температура, К	5000
	Рабочий ресурс светодиодов, Ч	70 000
	Индекс цветопередачи CRI	85
	Коэффициент пульсаций светового потока, %	< 1
	Материал печатных плат	алюминий
	Рассеиватель	полимерный пластик
	Материал корпуса	АВС пластик
	Степень защиты корпуса светильника, IP	65
	Вид климатического исполнения	УХЛ2
	Способ крепления	монтажные скобы
	Диаграмма распределения светового потока	косинусная
	Напряжение питания, В	АС 175-260
	Частота, Гц	50 ± 10%
	Коэффициент мощности драйвера, cos φ	< 0,97
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Температура эксплуатации, °С	от -45° до +45°
	Гарантия, Мес	36
	Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1265x145x105
	Масса, Кг	2,5
	Количество светильников в коробке, шт	1
	Габариты коробки, (ДхШхВ), мм	1280x150x55
	Объем упаковки, м3	0,01
	Вес коробки со светильниками, кг	2,8



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-led.ru

+7 (863) 231-15-37

sale@tl-led.ru