ТЕХНОЛОГИИ СВЕТА

Включите свет с нами

Каталог 2015

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: **ST** — стандарт, **PR** — премиум
- P — Материал корпуса: **P** — пластик, **M** — металл
- P — Материал рассеивателя: **P** — полистирол микропризма, **N** — поликарбонат микропризма, **O** — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО

Назначение: офисы, общественные и общеобразовательные помещения, торговые залы

Комплектация	30 PR	30 PR O	35 PR	35 PR O
Мощность, Вт	30		35	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2880		3840	
Общий световой поток светильника, Лм	2419	1451	3226	2304
Марка светодиода	OSRAM DURIS E5			
Количество светодиодов, Шт	48		64	
Световой поток одного светодиода, Лм	60			
Цветовая температура, К	5000			
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1			
Материал печатных плат	алюминий			
Степень защиты корпуса светильника, IP	20			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Способ крепления	универсальный (встраивается/накладывается)			
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	595 x 595 x 40			
Масса, Кг	3,4			
Напряжение питания	AC 175-260			
Частота, Гц	50 ± 10%			
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°			
Гарантия, мес	36			
Диаграмма распределения светового потока	косинусная			
Количество светильников в коробке, шт	2			
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	610x610x100			
Вес светильника, кг	3			
Вес коробки со светильниками, кг	6,6			
Объем упаковки, м3	0,04			

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: **ST** — стандарт, **PR** — премиум
- P — Материал корпуса: **P** — пластик, **M** — металл
- P — Материал рассеивателя: **P** — полистирол микропризма, **N** — поликарбонат микропризма, **O** — опал матовый поликарбонат

Комлектация	40 PR	40 PR O	43 PR	43 PR O	48 PR	48 PR O
Мощность, Вт	40		43		48	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4320		4800		5400	
Общий световой поток светильника, Лм	3629	2592	4032	2419	4536	3240
Марка светодиода	OSRAM DURIS E5					
Количество светодиодов, Шт	72		80		90	
Световой поток одного светодиода, Лм	60					
Цветовая температура, К	5000					
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000					
Индекс цветопередачи CRI	85					
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1					
Материал печатных плат	алюминий					
Степень защиты корпуса светильника, IP	20					
Вид климатического исполнения	УХЛ 4					
Способ крепления	универсальный (встраивается/накладывается)					
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	595 x 595 x 40					
Масса, Кг	3,4					
Напряжение питания	AC 175-260					
Частота, Гц	50 ± 10%					
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97					
Класс защиты от поражения эл. током	I					
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°					
Гарантия, мес	36					
Диаграмма распределения светового потока	косинусная					
Количество светильников в коробке, шт	2					
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	610x610x100					
Вес светильника, кг	3					
Вес коробки со светильниками, кг	6,6					
Объем упаковки, м3	0,04					

Включите свет с нами

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: **ST** — стандарт, **PR** — премиум
- P — Материал корпуса: **P** — пластик, **M** — металл
- P — Материал рассеивателя: **P** — полистирол микропризма, **N** — поликарбонат микропризма, **O** — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО 236/

Назначение: офисы, общественные и общеобразовательные помещения, торговые залы

Комплектация	30 PR P 30 PR N	30 PR O	35 PR P 35 PR N	35 PR O
Мощность, Вт	30		35	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	2880		3840	
Общий световой поток светильника, Лм	2419	1451	3226	2304
Марка светодиода	OSRAM DURIS E5			
Количество светодиодов, Шт	48		64	
Световой поток одного светодиода, Лм	60			
Цветовая температура, К	5000			
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1			
Материал печатных плат	алюминий			
Степень защиты корпуса светильника, IP	20			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Способ крепления	накладной			
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1200x200x40			
Масса, Кг	2,7			
Напряжение питания	AC 175-260			
Частота, Гц	50 ± 10%			
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°			
Гарантия, мес	36			
Диаграмма распределения светового потока	косинусная			
Количество светильников в коробке, шт	2			
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	1230x220x100			
Вес коробки со светильниками, кг	6			
Объем упаковки, м3	0,03			

TL-ЭКО 43 ST P / P

- TL-ЭКО — Офисное освещение
- 43 — Мощность Вт
- ST — Серия: ST — стандарт, PR — премиум
- P — Материал корпуса: P — пластик, M — металл
- P — Материал рассеивателя: P — полистирол микропризма, N — поликарбонат микропризма, O — опал матовый поликарбонат

TL-ЭКО 236/

Комлектация	40 PR P 40 PR N	40 PR O	43 PR P 43 PR N	43 PR O
Мощность, Вт	40		43	
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4320		4800	
Общий световой поток светильника, Лм	3629	2592	4032	2880
Марка светодиода	OSRAM DURIS E5			
Количество светодиодов, Шт	72		80	
Световой поток одного светодиода, Лм	60			
Цветовая температура, К	5000			
Рабочий ресурс светодиодов, Ч	100 000			
Индекс цветопередачи CRI	85			
Коэффициент пульсаций светового потока, %	менее 1			
Материал печатных плат	алюминий			
Степень защиты корпуса светильника, IP	20			
Вид климатического исполнения	УХЛ 4			
Способ крепления	накладной			
Габаритные размеры (ДхШхВ), Мм	1200x200x40			
Масса, Кг	2,7			
Напряжение питания	AC 175-260			
Частота, Гц	50 ± 10%			
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	‹ 0,97			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Температура эксплуатации, °C	от -1° до +45°			
Гарантия, мес	36			
Диаграмма распределения светового потока	косинусная			
Количество светильников в коробке, шт	2			
Габариты коробки, ДхШхВ, мм	1230x220x100			
Вес коробки со светильниками, кг	6			
Объем упаковки, м3	0,03			

ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА

www.tl-led.ru
+7 (863) 231-15-37
sale@tl-led.ru