



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

Включите свет с нами

www.tl-shop.ru



**ОФИСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**





ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS GW JTLQS1.EM, Osram DURIS S5 GW PSLR32.CM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Полистирол (опал и микропризма)
	Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	120°
	Индекс цветопередачи, CRI	TL-ЭКО - 80; TL-ЭКО School - 93
	Защита светильника	IP 20
	Корпус:	Металл / пластик

Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения
Габариты светильника, ДхШхВ	595x595x40 мм
Масса светильника	2,7 кг
Способ крепления	Универсальный (встраиваемый, накладной)
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-ЭКО»



TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) 4K



TL-ЭКО 35 PR P/O (S5E) 5K

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Рассеиватель	Цветовая температура, К	Цена	Цена
							1	2
TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) 4K	УТ000006518	31,7	3631	114,5	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) 5K	УТ000003610	31,7	3631	114,5	микро-призма	5000		
TL-ЭКО 30 PR P/O (S5E) 4K	УТ000006519	32,1	2943	91,7	опал	4000		
TL-ЭКО 30 PR P/O (S5E) 5K	УТ000003611	32,1	2943	91,7	опал	5000		
TL-ЭКО 35 PR P/P (S5E) 4K	УТ000006520	39,1	4477	114,5	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 35 PR P/P (S5E) 5K	УТ000003612	39,1	4477	114,5	микро-призма	5000		
TL-ЭКО 35 PR P/O (S5E) 4K	УТ000006521	39,1	3586	91,7	опал	4000		
TL-ЭКО 35 PR P/O (S5E) 5K	УТ000003613	39,1	3586	91,7	опал	5000		
TL-ЭКО 48 PR P/P (S5E) 4K	УТ000006522	51,5	5897	114,5	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 48 PR P/P (S5E) 5K	УТ000003614	51,5	5897	114,5	микро-призма	5000		
TL-ЭКО 48 PR P/O (S5E) 4K	УТ000006523	51,5	4722	91,7	опал	4000		
TL-ЭКО 48 PR P/O (S5E) 5K	УТ000003615	51,5	4722	91,7	опал	5000		

Серия «TL-ЭКО School»



TL-ЭКО 30 PR School P 4K



TL-ЭКО 48 PR School O 4K

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Рассеиватель	Цветовая температура, К	Цена	Цена
							1	2
TL-ЭКО 30 PR School P 4K	УТ000003618	32,3	3019	93,4	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 30 PR School O 4K	УТ000003621	32,3	2363	73,1	опал	4000		
TL-ЭКО 40 PR School P 4K	УТ000003619	40,7	3772	93,4	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 40 PR School O 4K	УТ000003622	40,7	2975	73,1	опал	4000		
TL-ЭКО 48 PR School P 4K	УТ000003620	48,5	4530	93,4	микро-призма	4000		
TL-ЭКО 48 PR School O 4K	УТ000003623	48,5	3545	73,1	опал	4000		



ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS GW JTLQS1.EM, ресурс до 100 000 часов
	Рассеиватель	Полистирол (опал и микропризма)
	Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	120°
	Индекс цветопередачи, CRI	80
	Защита светильника	IP 20
	Цветовая температура, К	4К - 4000; 5К - 5000

Корпус	Металл / пластик
Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения
Способ крепления	Универсальный (встраиваемый, накладной)
Базовая гарантия	TL-Office 600 - 3 года; TL-Office 1200 - 5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-Office»



TL-Office 15 L600 P 4K



TL-Office 15 L600 O 5K



TL-Office 30 L1200 P 4K



TL-Office 30 L1200 O 5K

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Рассеиватель	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-Office 15 L600 O 4K	УТ000009472	15,9	1458	91,7	опал	600x200x40	1,4		
TL-Office 15 L600 O 5K	УТ000009471	15,9	1458	91,7	опал	600x200x40	1,4		
TL-Office 15 L600 P 4K	УТ000009470	15,9	1821	114,5	микропризма	600x200x40	1,4		
TL-Office 15 L600 P 5K	УТ000009469	15,9	1821	114,5	микропризма	600x200x40	1,4		
TL-Office 20 L600 O 4K	УТ000009476	20,3	1862	91,7	опал	600x200x40	1,4		
TL-Office 20 L600 O 5K	УТ000009475	20,3	1862	91,7	опал	600x200x40	1,4		
TL-Office 20 L600 P 4K	УТ000009474	20,3	2324	114,5	микропризма	600x200x40	1,4		
TL-Office 20 L600 P 5K	УТ000009473	20,3	2324	114,5	микропризма	600x200x40	1,4		
TL-Office 30 L1200 O 4K	УТ000009460	31,7	2943	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 30 L1200 O 5K	УТ000009459	31,7	2943	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 30 L1200 P 4K	УТ000009458	31,7	3631	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		
TL-Office 30 L1200 P 5K	УТ000009457	31,7	3631	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		
TL-Office 40 L1200 O 4K	УТ000009464	40,5	3714	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 40 L1200 O 5K	УТ000009463	40,5	3714	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 40 L1200 P 4K	УТ000009462	40,5	4637	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		
TL-Office 40 L1200 P 5K	УТ000009461	40,5	4637	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		
TL-Office 50 L1200 O 4K	УТ000009468	51,5	4722	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 50 L1200 O 5K	УТ000009467	51,5	4722	91,7	опал	1200x200x40	2,55		
TL-Office 50 L1200 P 4K	УТ000009466	51,5	5897	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		
TL-Office 50 L1200 P 5K	УТ000009465	51,5	5897	114,5	микропризма	1200x200x40	2,55		



КОНТУР



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69