



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

Включите свет с нами

www.tl-shop.ru



TL-SHOP.RU

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК

★ 2020 ★

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**





ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов, Osram OSOLON Square, ресурс до 300 000 часов
	Рассеиватель	Противоударный поликарбонат; OPL - матовый полистирол; уникальная вторичная оптика собственного производства TL- lens Industrial
	Источник питания	MEAN WELL (35-80 Вт), Philips (85-255 Вт)
	Системы защиты источника питания	Грозозащита, термозащита, защита от перенапряжения по сети, от короткого замыкания, от 380 В (85 - 225 Вт), от холостого хода, от превышения выходного напряжения
	Возможность быстрой замены источника питания	Да

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	D - 120°, K15 - 15°, K20 - 20°, K30 - 30°, K40 - 40°, K50 - 50°, Г - 60°
Защита светильника	IP 67
Корпус	Анодированный алюминий
Способ крепления	Универсальный (кронштейн/кольцо)
Дополнительные опции	Диммируемый источник питания; DALI; Кронштейн КРП; крепление на трос
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM SM»

Наименование светильника



TL-PROM SM 35 5K D



TL-PROM SM 65 5K D

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM SM 35 4K D	УТ000010287	34,2	5 314	155,4	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 35 5K D	УТ000010288	34,2	5 314	155,4	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 35 4K D OPL	УТ000010901	35	4 578	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 35 5K D OPL	УТ000010902	35	4 578	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 4K D	УТ000010305	44,9	6 569	146,7	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 5K D	УТ000010306	44,9	6 569	146,7	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 4K D OPL	УТ000010903	44,9	5 873	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 5K D OPL	УТ000010904	44,9	5 873	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 5K K30	УТ000009727	44,8	6 606	147,5	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 45 5K K50	УТ000009591	44,8	6 443	143,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 50 5K Г	УТ000010315	42,4	5 543	130,7	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 50 5K K15	УТ000010316	42,5	5 582	131,4	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 50 5K K20	УТ000010317	42,1	5 422	128,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 50 5K K40	УТ000010318	42,6	5 618	131,9	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 55 4K D	УТ000010335	52	7 743	149,6	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 55 5K D	УТ000010336	52	7 743	149,6	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 55 4K D OPL	УТ000010905	52	6 802	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 55 5K D OPL	УТ000010906	52	6 802	130,8	232x150x138	2,3	
TL-PROM SM 65 4K D	УТ000010349	59,3	9 015	149,7	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 65 5K D	УТ000010350	59,3	9 015	149,7	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 65 4K D OPL	УТ000010907	59,3	7 756	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 65 5K D OPL	УТ000010908	59,3	7 756	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 65 5K K30	УТ000009732	61,9	9 251	149	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 65 5K K50	УТ000009601	61,9	9 020	146	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 70 4K D	УТ000010351	67,2	10 785	160,5	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 70 5K D	УТ000010353	67,2	10 785	160,5	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 70 4K D OPL	УТ000010909	67,2	8 790	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 70 5K D OPL	УТ000010910	67,2	8 790	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 80 4K D	УТ000010355	78,6	11 982	152,4	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 80 5K D	УТ000010357	78,6	11 982	152,4	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 80 4K D OPL	УТ000010911	78,6	10 281	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 80 5K D OPL	УТ000010912	78,6	10 281	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 85 5K Г	УТ000010217	84,8	11 086	130,7	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 85 5K K15	УТ000010219	84,9	11 164	131,5	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 85 5K K20	УТ000010220	84,1	10 843	128,9	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 85 5K K40	УТ000010221	85,2	11 235	131,9	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 4K D	УТ000010359	87	13 046	148,0	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 5K D	УТ000010361	87	13 046	148,0	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 4K D OPL	УТ000010913	87	11 380	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 5K D OPL	УТ000010914	87	11 380	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 5K K30	УТ000009733	88,4	13 211	149	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 90 5K K50	УТ000010412	85	12 884	152	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 105 4K D	УТ000010226	102,7	15 503	152	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 105 5K D	УТ000010228	102,7	15 503	152	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 105 4K D OPL	УТ000010915	101,1	13 227	130,8	432x150x138	3,4	
TL-PROM SM 105 5K D OPL	УТ000010793	101,1	13 227	130,8	432x150x138	3,4	



ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов, Osram OSLOON Square, ресурс до 300 000 часов
	Рассеиватель	Противоударный поликарбонат; OPL - матовый полистирол; уникальная вторичная оптика собственного производства TL- lens Industrial
	Источник питания	MEAN WELL (35-80 Вт), Philips (85-255 Вт)
	Системы защиты источника питания	Грозозащита, термозащита, защита от перенапряжения по сети, от короткого замыкания, от 380 В (85 - 225 Вт), от холостого хода, от превышения выходного напряжения
	Возможность быстрой замены источника питания	Да

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	D - 120°, K15 - 15°, K20 - 20°, K30 - 30°, K40 - 40°, K50 - 50°, Г - 60°
Защита светильника	IP 67
Корпус	Анодированный алюминий
Способ крепления	Универсальный (кронштейн/кольцо)
Дополнительные опции	Диммируемый источник питания; DALI; Кронштейн КРП; крепление на трос
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM SM»

Наименование светильника

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM SM 115 4K D	УТ000010230	112,7	17 213	153	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 115 5K D	УТ000010232	112,7	17 213	153	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 115 4K D OPL	УТ000010916	112,7	14 741	130,8	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 115 5K D OPL	УТ000010917	112,7	14 741	130,8	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 115 5K K30	УТ000009715	113,2	17 842	158	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 115 5K K50	УТ000010380	113,2	17 393	154	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 130 5K Г	УТ000010238	127,2	16 629	130,7	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 130 5K K15	УТ000010240	127,4	16 746	131,4	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 130 5K K20	УТ000010241	126,2	16 265	128,9	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 130 5K K40	УТ000010242	127,8	16 853	131,9	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 4K D	УТ000010234	134,2	19 852	148	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 5K D	УТ000010236	134,2	19 852	148	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 4K D OPL	УТ000010918	134,2	17 553	130,8	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 5K D OPL	УТ000010919	134,2	17 553	130,8	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 5K K30	УТ000009717	134,2	19 824	148	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 135 5K K50	УТ000009898	134,2	19 326	144	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 150 4K D	УТ000010247	152	23 745	156	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 150 5K D	УТ000010249	152	23 745	156	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 150 4K D OPL	УТ000010920	152	19 882	130,8	632x150x138	4,7	
TL-PROM SM 150 5K D OPL	УТ000010921	152	19 882	130,8	632x150x138	4,7	



TL-PROM SM 115 5K D



TL-PROM SM 170 5K D

TL-PROM SM 170 4K D	УТ000010251	174	26 092	150	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K D	УТ000010253	174	26 092	150	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 4K D OPL	УТ000010922	174	22 759	130,8	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K D OPL	УТ000010923	174	22 759	130,8	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K Г	УТ000010256	169,6	22 172	130,7	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K K15	УТ000010257	169,8	22 328	131,5	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K K20	УТ000010258	168,2	21 686	128,9	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K K30	УТ000009719	173	26 432	149	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K K40	УТ000010255	170,4	22 470	131,9	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 170 5K K50	УТ000009897	173	25 768	149	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 205 4K D	УТ000010263	205,4	31 006	151	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 205 5K D	УТ000010265	205,4	31 006	151	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 205 4K D OPL	УТ000010924	205,4	26 866	130,8	832x150x138	6,1	
TL-PROM SM 205 5K D OPL	УТ000010925	205,4	26 866	130,8	832x150x138	6,1	



TL-PROM SM 230 5K D

TL-PROM SM 230 4K D	УТ000010267	225,4	34 426	153	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 230 5K D	УТ000010269	225,4	34 426	153	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 230 5K K30	УТ000009721	226,4	35 683	158	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 230 5K K50	УТ000009580	226,4	34 787	154	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 4K D	УТ000010271	268,4	39 704	148	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K D	УТ000010273	268,4	39 704	148	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K Г	УТ000010277	254,4	33 258	130,7	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K K15	УТ000010275	254,7	33 492	131,5	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K K20	УТ000010278	252,3	32 529	128,9	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K K30	УТ000009723	268,4	39 648	148	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K K40	УТ000010276	255,6	33 705	131,9	632x295x138	9,4	
TL-PROM SM 255 5K K50	УТ000009584	268,4	38 652	144	632x295x138	9,4	



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Светодиоды	Osram DURIS S5 GW PSLT33.PM, ресурс до 100 000 часов
Рассеиватель	Поликарбонат, полистирол (опал, призма)
Источник питания	Аргос-Электрон
Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения, от перегрузки
Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	Д - 120°; Г - 80° (TL-PROM PRS)

Защита светильника	IP 67
Корпус	Анодированный алюминий
Способ крепления	Универсальный (кронштейн/кольцо)
Дополнительные опции	Диммируемый источник питания; Кронштейн КРП
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-PROM»

Наименование светильника

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM-50-4K (Д)	УТ000004539	47,2	5 946	126	395x165x138	1,66		
TL-PROM-50-5K (Д)	УТ000004537	47,2	5 946	126	395x165x138	1,66		
TL-PROM-50-4K (Д) PRS	УТ000009682	47,2	4 546	96	395x165x138	1,66		
TL-PROM-50-5K (Д) PRS	УТ000009664	47,2	4 546	96	395x165x138	1,66		
TL-PROM-50-4K (Д) OPL	УТ000009681	47,2	4 329	92	395x165x138	1,66		
TL-PROM-50-5K (Д) OPL	УТ000009663	47,2	4 329	92	395x165x138	1,66		
TL-PROM-100-4K (Д)	УТ000004543	94,4	11 892	126	745x165x138	3		
TL-PROM-100-5K (Д)	УТ000004541	94,4	11 892	126	745x165x138	3		
TL-PROM-100-4K (Д) PRS	УТ000009684	94,4	9 092	96	745x165x138	3		
TL-PROM-100-5K (Д) PRS	УТ000009665	94,4	9 092	96	745x165x138	3		
TL-PROM-100-4K (Д) OPL	УТ000009683	94,4	8 658	92	745x165x138	3		
TL-PROM-100-5K (Д) OPL	УТ000009666	94,4	8 658	92	745x165x138	3		
TL-PROM-150-4K (Д)	УТ000004547	141,6	17 838	126	395x445x160	4,64		
TL-PROM-150-5K (Д)	УТ000004545	141,6	17 838	126	395x445x160	4,64		
TL-PROM-150x1-4K (Д)	УТ000009821	141,6	17 838	126	1093x165x138	4,3		
TL-PROM-150x1-5K (Д)	УТ000009807	141,6	17 838	126	1093x165x138	4,3		
TL-PROM-150x1-4K (Д) PRS	УТ000009915	141,6	13 638	96	1093x165x138	4,3		
TL-PROM-150x1-5K (Д) PRS	УТ000009914	141,6	13 638	96	1093x165x138	4,3		



TL-PROM-50-5K (Д)



TL-PROM-100-5K (Д)



TL-PROM-150-5K (Д)



TL-PROM-150x1-5K (Д)



TL-PROM-200-5K (Д)



TL-PROM-300-5K (Д)



TL-PROM-400-5K (Д)



TL-PROM-500-5K (Д)

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-PROM-200-4K (Д)	УТ000004551	188,8	23 784	126	745x335x138	5,9		
TL-PROM-200-5K (Д)	УТ000004549	188,8	23 784	126	745x335x138	5,9		

TL-PROM-300-4K (Д)	УТ000004555	283,2	35 676	126	745x445x160	8,68		
TL-PROM-300-5K (Д)	УТ000004553	283,2	35 676	126	745x445x160	8,68		

TL-PROM-400-4K (Д)	УТ000004559	377,6	47 568	126	745x615x160	11,8		
TL-PROM-400-5K (Д)	УТ000004557	377,6	47 568	126	745x615x160	11,8		

TL-PROM-500-4K (Д)	УТ000004563	472	59 460	126	745x727x185	14,44		
TL-PROM-500-5K (Д)	УТ000004561	472	59 460	126	745x727x185	14,44		

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Светодиоды	Osram DURIS GW JTLQS1.EM, ресурс до 100 000 часов
Рассеиватель	Стиролакрилнитрил (SAN)
Источник питания	Аргос-Электрон
Системы защиты источника питания	Защита от короткого замыкания, от холостого хода, от превышения выходного напряжения, от перегрузки
Защита светильника	IP 65

Кривая силы света (угол раскрытия светового потока)	120°
Корпус	ABS пластик
Способ крепления	Монтажные скобы
Базовая гарантия	5 лет
Расширенная гарантия	5% к стоимости за каждый дополнительный год

Серия «TL-ЭКО»




TL-ЭКО 118



TL-ЭКО 236

Наименование светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Световая эффективность, Лм/Вт	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг	Цена 1	Цена 2
TL-ЭКО 118/16 PR IP65 (S5E)	УТ000009478	15,9	1 987	125	600x152x100	2,16		
TL-ЭКО 118/20 PR IP65 (S5E)	УТ000009479	20,3	2 537	125	600x152x100	2,16		

TL-ЭКО 236/30 PR IP-65 (S5E)	УТ000003616	31,7	3 963	125	1270x152x100	2,16		
TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	УТ000003617	39,8	4 977	125	1270x152x100	2,16		
TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E)	УТ000009477	51,5	6 437	125	1270x152x100	2,16		



КОНТУР



**ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТА**

www.tl-shop.ru

 8 (800) 707-01-69