

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ATAMAN®
Собственная торговая марка

Светильники ATAMAN EXTREME для промышленных объектов с "горячими" цехами



3 года
гарантия



от -60° до +75°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Модульность	Мощность	Световой поток
1	69,1 Вт	10 099 Лм
1	103,7 Вт	15 148 Лм
2	207,3 Вт	30 296 Лм
3	311,0 Вт	45 444 Лм
4	414,7 Вт	60 592 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K
Кривая силы света (КСС): Д120
Вид климатического исполнения: УХЛ1

Конструкция

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава, материал рассеивателя — закалённое стекло, толщина 4 мм. Класс стойкости к удару мягким телом — СМ3, ГОСТ 30698-2014, светодиоды Osram OSLO Square с керамической подложкой для высоких температур.

Монтаж

Универсальное: до 100 Вт — кронштейн, свыше 100 Вт — кольцо.

Дополнительные опции

• Выносной драйвер (температура эксплуатации до +100°C)