

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ATAMAN®

Собственная торговая марка

Светильники ATAMAN НВ 2 для освещения промышленных объектов с высокими пролетами



5 лет
гарантия



от -40° до +40°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Модульность	Мощность	Световой поток
1	125,1 - 231,7 Вт	19 288 - 36 626 Лм
2	308,9 - 463,4 Вт	48 060 - 72 883 Лм
3	517,7 - 695,1 Вт	80 101 - 108 136 Лм
4	823,8 - 926,8 Вт	119 006 - 146 504 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K
Кривая силы света (КСС): Г60, Г90, Д120, опаловый
рассеиватель для мягкого освещения
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Спец. заказ температура эксплуатации: от -60° до +50°C

Конструкция

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава, оптическая часть — ударопрочный поликарбоант IK10, светодиоды Osram. Могут комплектоваться закаленным стеклом, устойчивым к чистке агрессивными растворами.

Монтаж

Универсальное (кронштейн/кольцо), подвесной — регулировка 180°.

Дополнительные опции

- Закаленное стекло GL
- DIM, DALI
- БАП