

ЕСАУЛ

ДПО 30 - 38 840/850 Д

Светильник для офисно-административного освещения, встраиваемого и накладного способа монтажа. Световая эффективность более 120 лм/Вт.

ДПО

CR180+



4000К

5000К

IP40

-20°C
+40°C

БАП



Д

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Срок гарантии
УТ000025384	ЕСАУЛ ДПО 30 840 ОПЛ	31,4	3 824	121,8	4 000	36 мес.
УТ000026117	ЕСАУЛ ДПО 30 850 ОПЛ БАП	31,4	3 824	121,8	5 000	
УТ000025385	ЕСАУЛ ДПО 38 840 ОПЛ	38,8	4 780	123,2	4 000	
УТ000026118	ЕСАУЛ ДПО 38 850 ОПЛ БАП	38,8	4 780	123,2	5 000	

Конструкция

Корпус – металл/пластик
Оптическая часть – рассеиватель из полистирола

Монтаж

Встраиваемый / накладной

Модификации

- ОПЛ - опаловый рассеиватель
- БАП - батарея аварийного питания

Дополнительные опции

- Цветовая температура 3000-5700 К
- Драйвер с опцией диммирования

КСС

Д - косинусная

Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Сферы применения



Выполненные проекты



Расшифровка маркировки



Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи CRI	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram

ЕСАУЛ ДПО 30 - 38 Вт

Электрические характеристики

Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	198В - 253В AC
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Есть
Защита от 380, В	Нет
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ AC	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В - 290В AC

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса	Металл/пластик
Рассеиватель	Полистирол
Способ крепления светильника	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP	40
Температура эксплуатации, °С	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Гарантия, мес	36

Масса-габаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм	595x595x44
Масса нетто, кг	2,7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	630x610x95
Масса брутто, кг	6