




## Светильники TL-PROM APS FL для общего освещения открытых объектов



5 лет  
гарантия



от -40° до +45°C  
температура эксплуатации



IP67  
степень защиты

| Модульность | Мощность          | Световой поток      |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 1           | 26,4 - 123,7 Вт   | 4 224 - 21 402 Лм   |
| 2           | 138,4 - 247,3 Вт  | 15 501 - 42 799 Лм  |
| 3           | 207,6 - 371,0 Вт  | 29 085 - 64 199 Лм  |
| 4           | 271,8 - 494,7 Вт  | 39 324 - 85 598 Лм  |
| 6           | 415,2 - 741,6 Вт  | 58 170 - 101 398 Лм |
| 8-16        | 543,6 - 1977,7 Вт | 78 647 - 270 394 Лм |

### Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80  
Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K  
Кривая силы света (КСС): К20, К30, К40, К50, Д120,  
опаловый рассеиватель для мягкого освещения  
Вид климатического исполнения: УХЛ1  
Спец. заказ температура эксплуатации: от -60° до +50°C

### Конструкция

Литьевой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской по RAL. Драйвер расположен на корпусе светильника. Укомплектован гермвводом. Рассеиватель - линза собственной разработки и производства из ударопрочного поликарбоната.

### Монтаж

Кронштейн с возможностью регулировки угла

Дополнительные • DIM, DALI  
опции