



Бюджетные светильники TL-PROM APS LC для внутреннего освещения промышленных объектов



5 лет
гарантия



от -40° до +45°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Модульность	Мощность	Световой поток
1	26,4 - 123,7 Вт	4 224 - 21 402 Лм
2	138,4 - 247,3 Вт	15 501 - 42 799 Лм
3	207,6 - 371,0 Вт	29 500 - 64 199 Лм
4	384,0 - 494,7 Вт	48 038 - 85 598 Лм
6	415,2 - 630,0 Вт	58 170 - 95 682 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
Цветовая температура: 5000К, спец.заказ 4000К
Кривая силы света (КСС): К20, К30, К40, К50, Д120,
опаловый рассеиватель для мягкого освещения
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Спец. заказ температура эксплуатации: от -60° до +50°C

Конструкция

Корпус выполнен из литого алюминиевого сплава под давлением. Оптическая часть выполнена из ударопрочного поликарбоната, IK10. Облегченная конструкция, коннектор и «П» - образная не входит в комплект поставки.

Монтаж

Универсальное (рым-болт/скоба)

Дополнительные опции

• DIM, DALI
• БАП