



Светильники TL-PROM SM FL для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов



Модульность	Мощность	Световой поток
1	34,2 - 52,0 Вт	5 314 - 7 743 Лм
2	59,3 - 102,7 Вт	9 015 - 15 503 Лм
3	112,7 - 152 Вт	17 213 - 23 745 Лм
4	152,0 - 205,4 Вт	22 172 - 31 006 Лм
8-16	226,0 - 870,0 Вт	34 413 - 135 632 Лм

Базовые характеристики

Индекс цветопередачи CRI: CRI72, спец.заказ CRI80
Цветовая температура: 5000K, спец.заказ 4000K
Кривая силы света (КСС): К20, К30, К40, К50, Д120,
опаловый рассеиватель для мягкого освещения
Вид климатического исполнения: УХЛ1

Конструкция

Алюминиевый экструзионный корпус с анодированным покрытием, ударпрочный рассеиватель, не требующий установки дополнительной защитной арматуры. Широкий выбор вторичной оптики.

Монтаж

Прочная скоба FL с возможностью регулировки угла позволяет размещать светильники на любой конструкции и обеспечивать равномерное освещение открытой территории.



5 лет
гарантия



от -40° до +40°C
температура эксплуатации



IP67
степень защиты

Дополнительные
опции • DIM, DALI